

## Дълбоко проникващ акрилен грунд на водна основа

### Описание

Дълбоко проникващ, акрилен грунд на водна основа. Притежава отлична адхезия и силни проникващи свойства. Няма мирис и е безопасен за околната среда и хората, поради което се препоръчва за вътрешна употреба в жилищни помещения. Има бледо син цвят за да може лесно да се откроява грундираната повърхност.

### Области на приложение

Подходяща за употреба върху нови повърхности от бетон, мазилки, тухли и т.н., които ще бъдат покрити с емулсионни бои. Освен това, притежава способността да заздравява и защитава от влага порьозни повърхности покрити с вар, лепило или стари бои.

### Технически характеристики

Вид: емулсия  
Цвят: син  
Плътност: 1,00 kg/l  
(EN ISO 2811-1)  
pH: 8-9  
(EN ISO 4316)  
Време за изсъхване: 1 h (на допир)  
(EN ISO 9117)  
Следващ слой след: 4 h

Почистване на инструментите:

Преди почистване се премахва възможно най-много боя от инструментите. Инструментите се почистват с вода и почистващ препарат, незабавно след употреба.

### Указания за употреба

#### 1. Подготовка на основата

Повърхността която ще се грундира трябва да е суха и чиста, без прах и други замърсявания.

#### 2. Полагане

PRIMER CLASSIC се полага на един слой разреден до 50% с чиста вода. При много абсорбиращи повърхности се използва неразреден.

Полага се чрез четка, ролер или пръскане.

### Разход

Приблизително 10-15 m<sup>2</sup>/l. за слой, в зависимост от абсорбцията на основата и степента на разреждане.

### Опаковка

PRIMER CLASSIC се предлага в опаковки 1 lit, 5 lit, 10 lit и 20 lit.

### Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури между +5°C и +35°C, на места защитени от директна слънчева светлина и ниски температури.

### Забележки

Температурата по време на полагане трябва да е между +10°C и +35°C.

Техническа характеристика

# PRIMER CLASSIC



## Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица А), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт подкатегория h, тип WB е 30g/l (2010).

Готовия за употреба PRIMER CLASSIC съдържа max <30 g/l VOC.

**ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД**  
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ  
**СОФИЯ** 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348  
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899  
[www.isomat.bg](http://www.isomat.bg) e-mail: [info@isomat.bg](mailto:info@isomat.bg)

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт

