

Техническа характеристика

ISOMAT PROFESSIONAL PRIMER

Концентриран, акрилен грунд на водна основа

Описание

Концентриран, акрилен грунд на водна основа за емулсионни и акрилни бои. Притежава силна адхезия и големи проникващи свойства. Няма мирис и е безопасен за околната среда и хората, поради което се препоръчва за вътрешна употреба в жилищни помещения. ISOMAT PROFESSIONAL PRIMER получи екологична продуктова декларация (EPD), след оценка на въздействието върху околната среда през жизнения му цикъл. Регистрационен номер: S-P-06176, The International EPD® System.

Области на приложение

Подходяща за употреба върху нови повърхности от бетон, мазилки, тухли и т.н., които ще бъдат покрити с емулсионни или акрилни бой.

Технически характеристики

Вид:	емулсия
Цвят:	прозрачно бял
Обемно съдържание на твърди вещества:	32 ± 2 %
Плътност:	1,10 kg/l
pH:	8,5
Разреждане:	300-400% с вода
Време за изсъхване:	1 h на допир
Следващ слой:	4 h

Почистване на инструментите:
Преди почистване се премахва възможно най-много боя от инструментите. Инструментите се почистват с вода и почистващ препарат, незабавно след употреба.

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Повърхността трябва да е суха и чиста, без прах и други замърсявания.

2. Полагане

ISOMAT PROFESSIONAL PRIMER се полага на един слой, разреден 300-400% с чиста вода, чрез четка, ролер или безвъздушно пръскане.

Разход

Приблизително 15-20 m²/l, дв зависи от поглъщаемостта на о новата и степента на разреждане на материала.

Опаковка

0,75 l, 3 l и 10 l опаковки.

Срок на годност / Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки на места директна слънчева светлина и измръзване, при температури между +5°C и +35°C.

Забележки

Температурата по време на полагане трябва да е между +10°C и +35°C.

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица А), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт подкатегория h, тип WB е 30g/l (2010).

Готовия за употреба ISOMAT PROFESSIONAL PRIMER съдържа max <30 g/l VOC.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg