

Техническа характеристика

SILICONE-PRIMER

Адхезионен грунд за силиконови бои и мазилки

Описание

SILICONE-PRIMER е силикон-полимерна емулсия която стабилизира порьозните повърхности и осигурява подходяща адхезия на силиконови бои и мазилки. Прониквайки в порите на повърхността действа като свързващ слой между основата и следващият слой боя или мазилка.

Области на приложение

SILICONE-PRIMER е готов за употреба грунд, който се полага върху порьозни повърхности от бетон, зидария, мазилка, гипскартон, дървени плоскости и т.н.

Стабилизира слабите или рушащи се мазилки. В комбинация със силиконова боя ISOMAT SILICONE PAINT или силиконови мазилки MARMOCRYL SILICONE, образува отлична система за покриване и декорация на стени.

Технически характеристики

Вид: емулсия
Цвят: прозрачно бял
Плътност: 1,00 kg/l

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да е здрава и чиста, без прах и други замърсявания.

2. Полагане

SILICONE-PRIMER се разбърква цялостно и се полага равномерно върху цялата повърхност чрез четка или ролер. Грунда трябва да изсъхне напълно преди полагане на силиконова боя ISOMAT SILICONE PAINT или силиконови мазилки MARMOCRYL SILICONE.

Разход

100-200 g/m², в зависимост от поглъщаемостта на основата.

Опаковка

SILICONE-PRIMER се предлага в опаковки от 5 kg.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури от +5°C до +35°C, на места, защитени от пряка слънчева светлина и ниски температури.

Забележки

Температурата по време на полагане трябва да е между +5°C и +35°C.

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица А), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт от подкатегория h, тип WB е 30 g/l (2010) за готов за употреба продукт.

Готовия за употреба SILICONE-PRIMER съдържа max <30 g/l VOC.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg